

■ Координатные сетки



Применение/преимущества для покупателей


- Легкое и высокоточное позиционирование модулей системы нулевого базирования
- Специальные размеры или специальные запросы покупателей для максимальных размеров станка доступны в кратчайшие сроки
- Буквенно-цифровая маркировка для определения положения зажимных модулей доступна по запросу
- Дополнительно с поверхностным покрытием

Технические характеристики

- Решетка и ячейки стандартного размера или по запросу покупателя
- Высококачественная сталь или чугун
- Поверхностное покрытие опционное (азотированное / фосфатированное / полированное)
- Специальные отверстия станка по запросу

Сетка (в центре)

Позиционирующие отверстия Ø25H7, резьба M12/16




Сетка	Длина	Ширина
50/100	500	500
50/100	600	600
50/100	800	800
50/100	1000	500
50/100	1000	800
50/100	1200	800
50/100	1000	1000

Специальные размеры по запросу

Сетка

(не в центре)

Позиционирующие отверстия Ø25H7, резьба M12/16



Сетка	Длина	Ширина
50/100	600	400
50/100	500	500
50/100	600	500
50/100	600	800
50/100	1000	500
50/100	1000	600
50/100	1000	800
50/100	1000	1000

Специальные размеры по запросу

Пример использования/применения

