


Пластины формы С (80°) с задним углом




| Основные размеры (мм) | | | | |
|-----------------------|-------|------|-----|----|
| Форморазмер | IC | S | D1 | AN |
| CC_0301_ | 3.5 | 1.4 | 2.0 | 7° |
| CC_0602_ | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 7° |
| CC_09T3_ | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 7° |
| CC_1204_ | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 7° |

| Показаны пластины левостороннего исполнения на фото | | Обозначение пластины | RE (мм) | Условия обработки | | ● Хорошие ◆ Средние ♦ Плохие | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------|-------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | Режимы резания | | р | | | | M | | | | K | | N | | |
| | | | | f (мм/об) | ap (мм) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AP30M | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K |
| Получистовая обработка | | CCMT 09T304E-M2T | 0.4 | 0.10-0.25 | 0.70-3.5 | ● | | | | | | | | | | | | |
| | | 09T308E-M2T | 0.8 | 0.10-0.25 | 0.70-3.5 | ● | | | | | | | | | | | | |
| Черновая обработка | | CCMT 060204E-KC2 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-2.1 | ● | | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| | | 060208E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-2.1 | ● | | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| | | 09T304E-KC2 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-3.2 | ● | | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| | | 09T308E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-3.2 | ● | | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| | | 120404E-KC2 | 0.4 | 0.06-0.18 | 0.40-4.3 | ● | | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| | | 120408E-KC2 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.80-4.3 | ● | | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| | | 120412E-KC2 | 1.2 | 0.18-0.54 | 1.20-4.3 | ● | | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| Чистовая обработка | | CCMW 060204E-KD5 | 0.4 | 0.10-0.22 | 0.40-3.2 | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| | | 09T304E-KD5 | 0.4 | 0.10-0.22 | 0.40-4.8 | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| | | 09T308E-KD5 | 0.8 | 0.20-0.44 | 0.80-4.8 | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| | | 120404E-KD5 | 0.4 | 0.10-0.22 | 0.40-6.4 | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| | | 120408E-KD5 | 0.8 | 0.20-0.44 | 0.80-6.4 | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| | | 120412E-KD5 | 1.2 | 0.30-0.66 | 1.20-6.4 | | | | | | | | | | | ● | ● | |
| | | CCET 0301003FR-F | <0.03 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | | | | | | | | | | | ● | | |
| | | 0301003FL-F | <0.03 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | | | | | | | | | | | ● | | |
| | | 0301005FR-F | <0.05 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | | | | | | | | | | | ● | | |
| | | 0301005FL-F | <0.05 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | | | | | | | | | | | ● | | |
| | | 030101FR-F | <0.1 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | | | | | | | | | | | ● | | |
| | | 030101FL-F | <0.1 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | | | | | | | | | | | ● | | |
| | | 030102FR-F | <0.2 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | | | | | | | | | | | ● | | |
| | | 030102FL-F | <0.2 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | | | | | | | | | | | ● | | |
| | | 030104FR-F | <0.4 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | | | | | | | | | | | ● | | |
| | | 030104FL-F | <0.4 | 0.01-0.05 | 0.1-0.3 | | | | | | | | | | | ● | | |

● : На складе ▲ : На складе, но скоро выйдет замена.

Пластины формы С (80°) с задним углом



| Основные размеры (мм) | | | | |
|-----------------------|-------|------|-----|----|
| Форморазмер | IC | S | D1 | AN |
| CC_0401_ | 4.3 | 1.8 | 2.3 | 7° |
| CC_0602_ | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 7° |
| CC_09T3_ | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 7° |

| Показаны пластины левостороннего исполнения на фото | Обозначение пластины | RE (мм) | Условия обработки | | ● Хорошие ♦ Средние ♦ Плохие | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | Режимы резания | | р | | | | M | | | | K | | N | S |
| | | | f (мм/об) | ap (мм) | AT202 | AC052P | AC152P | AC252P | AC350P | AC100M | AC200M | AP200U | AC100K | AC102K | AC202K | AW100K |
| Чистовая обработка | | CCET 0401003FR-F | <0.03 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 0401003FL-F | <0.03 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 0401005FR-F | <0.05 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 0401005FL-F | <0.05 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 040101FR-F | <0.1 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 040101FL-F | <0.1 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 040102FR-F | <0.2 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 040102FL-F | <0.2 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 040104FR-F | <0.4 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 040104FL-F | <0.4 | 0.01-0.06 | 0.1-0.4 | | | | | | ● | | | | | |
| Низкие подачи | | CCET 0602003FR-M | <0.03 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 0602003FL-M | <0.03 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 0602005FR-M | <0.05 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 0602005FL-M | <0.05 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 060201FR-M | <0.1 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 060201FL-M | <0.1 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 060202FR-M | <0.2 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 060202FL-M | <0.2 | 0.02-0.10 | 0.5-2.5 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 060204FR-M | <0.4 | 0.01-0.10 | 0.5-2.5 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 060204FL-M | <0.4 | 0.01-0.10 | 0.5-2.5 | | | | | | ● | | | | | |
| | | CCET 09T3003FR-M | <0.03 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 09T3003FL-M | <0.03 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 09T3005FR-M | <0.05 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 09T3005FL-M | <0.05 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 09T301FR-M | <0.1 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 09T301FL-M | <0.1 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 09T302FR-M | <0.2 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 09T302FL-M | <0.2 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 09T304FR-M | <0.4 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | | | | | | ● | | | | | |
| | | 09T304FL-M | <0.4 | 0.02-0.10 | 0.5-4.0 | | | | | | ● | | | | | |

● : На складе ▲ : На складе, но скоро выйдет замена.