

GANASCE PER MORSE MULTITASKING Art.640

JAWS FOR MULTITASKING VISES Art.640

Tipo (grandezza) / Type (size)		1	2	3
	B	15	20	30
	Y	27,5	32,5	50
	W	74	99	138
Art. 645B Ganascia dolce Soft jaw		K 20 X 27,5 Cod. 6.64.5B100	30 42,5 6.64.5B200	50 64 7.64.5B300
Art. 645C Ganascia liscia Smooth jaw		Cod. 6.64.5C100	6.64.5C200	7.64.5C300
Art. 645D Ganascia zigrinata Serrated jaw		Cod. 6.64.5D100	6.64.5D200	7.64.5D300
Art. 645E Ganascia a gradino Step jaw		Cod. 6.64.5E100	6.64.5E200	7.64.5E300
Art. 645F Ganascia prismatica Prismatic jaw		ØA 7 ÷ 15 ØM 25 ÷ 70 Cod. 6.64.5F100	9 ÷ 20 35 ÷ 110 6.64.5F200	12 ÷ 30 50 ÷ 160 7.64.5F300
Art. 645T Ganascia GRIP Jaw		Cod. 6.64.5T100	6.64.5T200	7.64.5T300

Tipo (grandezza) / Type (size)		1	2	3
Art. 79 Perno calibrato per centraggio e orientamento Calibrated centering and orientation pin		ØC h7 - M - ØB - Cod. -	- - - -	20 16 10-12-14-16-18-20 7.79.20M16/ØB
Art. 297 Coppia di tasselli di posizionamento completi di vite M5 x 10 Pair of positioning key-nuts with M5 x 10 clamping screw		ØB 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 28 - 36 Cod. 2.29.71000	- -	- -
Art. 640P Perno calibrato per centraggio Calibrated centering pin		ØB * Specificare Cod. 7.64.0P1000	* Specify always 7.64.0P2000	- -

* Specificare sempre quota ØB - Specify always ØB dimension