

Круглая (API 5B)



Соответствующие державки

Размер пластины	Наружная	Внутренняя
16	CER/L□□□□□16□□ B-SER/L□□□□16 B-CER/L□□□□16 BC-SER/L□□□□16	TSNR/L□□□□□16 SNR/L□□□□□16□□ TCNR/L□□□□□16□□ CNR/L□□□□□16□□

Пластины полного профиля

Размер пластины	Шаг (эталонный)	Кол-во витков	Направление резки	Наружные пластины						Внутренняя пластина							
				Кат. No.	Сплавы		Размеры (мм)				Кат. No.	Сплавы		Размеры (мм)			
					С покрытием		ød	t	ℓ ₃	r _E		С покрытием		ød	t	ℓ ₃	r _E
					АН725 T313V							АН725 T313V					
16	(2.54)	10	R	16ER10RAPI	●		9.525	1.6	1.2	0.36	16IR10RAPI	●	●	9.525	1.6	1.2	0.36
	(3.175)	8	R	16ER8RAPI	●						16IR8RAPI	●	●				

Упорная резьба (API 5B)

7

Резьбонарезные инструменты



Соответствующие державки

Размер пластины	Наружная	Внутренняя
22	CER/L□□□□□22□□	TSNR/L□□□□□22 SNR/L□□□□□22□□ TCNR/L□□□□□22□□ CNR/L□□□□□22□□

Пластины полного профиля

Размер пластины	Шаг (эталонный)	Кол-во витков	Направление резки	Наружные пластины						Внутренняя пластина							
				Кат. No.	Сплавы		Размеры (мм)				Кат. No.	Сплавы		Размеры (мм)			
					С покрытием		ød	t	ℓ ₃	r _E		С покрытием		ød	t	ℓ ₃	r _E
					АН725							АН725					
22	(2.54)	10	R	22ER5BAPI	●		12.7	3.72	2.2	-	22IR5BAPI	●		12.7	3.45	2.2	-

◆● : Складские позиции/Упаковочная единица = 5 шт.