

Положительные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

E

S

T

W


V

Y

R

Специальные

Ромб, с отверстием



CCGT 06 02 02 -

Длина режущей кромки (l) Толщина (s) Радиус при вершине (rε) Тип стружколома

CC□T(W)	03X1□□	04T1□□	0602□□	09T3□□	1204□□
ød1 (mm)	1.9	2.3	2.8	4.4	5.5

Применение	Стружколом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе												Соответ. державки (страницы)											
				С покрытием										Кермет с покрытием			Кермет		Без покрытия								
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6120	T6130	T6020	T6030	AH725	GH110	GH330	GH730		J740	SH730	GT730	GT9530	J530	NS730	NS530	NS9530	TH10	UX30	
Высокоточная чистовая обработка	01 (G)		CCGT060202-01 *CCGT09T302-01																							Державки ТАС для наружной обработки (4-63 ~, 4-75 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-12 ~) J-серия (8-9)	
	PSF (M)		CCMT060202-PSF CCMT060204-PSF CCMT09T302-PSF CCMT09T304-PSF *CCMT09T308-PSF																								
Чистовая обработка	PF (M)		CCMT060202-PF CCMT060204-PF CCMT060208-PF CCMT09T302-PF CCMT09T304-PF *CCMT09T308-PF																								
	W08 (G)		CCGT03X100R-W08 CCGT03X100L-W08 CCGT03X101R-W08 CCGT03X101L-W08 CCGT03X102R-W08 CCGT03X102L-W08 CCGT03X104R-W08 CCGT03X104L-W08 CCGT04T100R-W08 CCGT04T100L-W08 CCGT04T101R-W08 CCGT04T101L-W08 *CCGT04T102R-W08 CCGT04T102L-W08 CCGT04T104R-W08 CCGT04T104L-W08																								Державки ТАС для внутренней обработки (5-12 ~) J-серия (8-36)

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014