

# Положительные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

E

S

T

W

V


Y

R

Специальные


Ромб, с отверстием

80°



Положительный  
7°

CC □ □



**CCGT 06 02 02 -** □ □

Длина режущей кромки (l)

Толщина (s)

Радиус при вершине (rε)

Тип стружколома

CC□T(W)	03X1□□	04T1□□	0602□□	09T3□□	1204□□
ød1 (mm)	1.9	2.3	2.8	4.4	5.5

Применение	Стружолом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе										Соответ. державки (страницы)							
				С покрытием							Кермет с покрытием		Кермет		Без покрытия						
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6120	T6130	T5115	AH725	GT9530	J530		NS9530	KS05F	TH10				
От чистовой до обработки на среднюю глубину	<b>AL (G)</b>		CCGT060202-AL																Державки ТАС для наружной обработки (4-63 ~, 4-75 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-12 ~) J-серия (8-9)		
			CCGT060204-AL																		
			*CCGT09T302-AL																		
			CCGT09T304-AL																		
			CCGT09T308-AL																		
			CCGT120402-AL																		
			CCGT120404-AL																		
			CCGT120408-AL																		

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой \*.

● : Складские позиции  
▲ : Сняты с производства  
★ : Доступно с 2014