

# Положительные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

E

S

T

W

V

Y

R

Специальные


## Ромб, с отверстием

80°



Положительный 7°

CC



## CCGT 06 02 02 -

Длина режущей кромки (l)

Толщина (s)

Радиус при вершине (rε)

Тип стружколома

CC□T(W)	03X1□□	04T1□□	0602□□	09T3□□	1204□□
ød1 (mm)	1.9	2.3	2.8	4.4	5.5

Применение	Стружколом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе											Соответ. державки (страницы)													
				С покрытием					Кермет с покрытием	Кермет	Без покрытия	Сплавы на складе																
				T9115	T9125	T6120	T6130	T6020				T6030	T5115	АН725		АН630	АН645	АН120	GH730	GT730	GT9530	J530	NS730	NS530	NS9530	KS05F	TH10	
На небольших токарных станках (заточенные кромки)	<b>J10 (G)</b>		CCGT060201R-J10																							Державки ТАС для наружной обработки (4-63 ~, 4-75 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-12 ~) J-серия (8-9)		
			CCGT060201L-J10																									
			CCGT060202R-J10																									
			CCGT060202L-J10																									
			CCGT09T301R-J10																									
			CCGT09T301L-J10																									
			*CCGT09T302R-J10																									
CCGT09T302L-J10																												
От чистой до обработки на среднюю глубину	<b>23 (M)</b>		CCMT060202-23																									
			CCMT060204-23																									
			*CCMT09T304-23																									
			CCMT09T308-23																									
Средние глубины резания	Универсальный (G)		CCGT060202																									
			CCGT060204																									
			CCGT09T302																									
			*CCGT09T304																									
			CCGT09T308																									
Средние глубины резания	Универсальный (G)		CCGT060200R																									
			CCGT060202R																									
			CCGT060202L																									
			CCGT060204L																									
			CCGT09T302R																									
			CCGT09T302L																									
			*CCGT09T304R																									
CCGT09T304L																												
Средние глубины резания	<b>PM (M)</b>		CCMT060204-PM																									
			CCMT060208-PM																									
			CCMT09T304-PM																									
			*CCMT09T308-PM																									
			CCMT09T312-PM																									
			CCMT120408-PM																									
CCMT120412-PM																												

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой \*.

● : Складские позиции  
 ▲ : Сняты с производства  
 ★ : Доступно с 2014