

Монолитные T-CBN с покрытием (BXC90)

Применение и характеристики	Форма	Кат. №	Сплавы на складе	Размеры (mm)		
			Монолитные T-CBN с покрытием	Внутренний диаметр: ϕd	Толщина: s	Радиус при вершине: r_E
			BXC90			
От чистовой до обработки на большую глубину		S-CNGN090308	●	9.525	3.18	0.8
		S-CNGN090312	●	9.525	3.18	1.2
		S-CNGN120408	●	12.7	4.76	0.8
		S-CNGN120412	●	12.7	4.76	1.2
		S-RNGN090300	●	9.525	3.18	–
		S-RNGN120400	●	12.7	4.76	–
		S-SNGN090308	●	9.525	3.18	0.8
		S-SNGN090312	●	9.525	3.18	1.2
		S-SNGN120308	●	12.7	3.18	0.8
		S-SNGN120312	●	12.7	3.18	1.2
		S-SNGN120408	●	12.7	4.76	0.8
		S-SNGN120412	●	12.7	4.76	1.2
		S-TNGN110308	●	6.35	3.18	0.8
		S-TNGN110312	●	6.35	3.18	1.2
		S-TNGN160408	●	9.525	4.76	0.8
		S-TNGN160412	●	9.525	4.76	1.2

● : Складские позиции

Монолитные T-CBN (BX90S)

Применение и характеристики	Форма	Кат. №	Stocked grades	Размеры (mm)		
			Монолитные T-CBN	Внутренний диаметр: ϕd	Толщина: s	Радиус при вершине: r_E
			BX90S			
От чистовой до обработки на большую глубину		S-CNMN090308		9.25	3.18	0.8
		S-CNMN090312		9.525	3.18	1.2
		S-CNMN120408		12.7	4.76	0.8
		S-CNMN120412		12.7	4.76	1.2
		S-RNMN090300		9.525	3.18	–
		S-RNMN120400		12.7	4.76	–
		S-SNMN090308		9.525	3.18	0.8
		S-SNMN090312		9.525	3.18	1.2
		S-SNMN120308		12.7	3.18	0.8
		S-SNMN120312		12.7	3.18	1.2
		S-SNMN120408		12.7	4.76	0.8
		S-SNMN120412		12.7	4.76	1.2
		S-TNMN110308		6.35	3.18	0.8
		S-TNMN110312		6.35	3.18	1.2
		S-TNMN160408		9.525	4.76	0.8
		S-TNMN160412		9.525	4.76	1.2

Канавочные пластины T-CBN (напайные PCBN)

Применение и характеристики	Форма	Кат. №	Сплавы на складе	Количество кромок	Размеры (mm)			Соответ. державки TAC
			T-CBN		Ширина канавки ± 0.05	Макс. глубина канавки	Радиус при вершине r_E	
			BX360					
Прорезание канавок		XGR/L6310S-QBN		1	1.0	1.5	0.2	TAC державки: GX-□□□□R/LE (6-49) Расточные державки TAC: GX-□□□□L/RI (Мин. диаметр $\phi 55$) (6-92)
		XGR/L6315S-QBN	●	1	1.5	2.3	0.2	
		XGR/L6320S-QBN	●	1	2.0	3	0.2	
		XGR/L6325S-QBN	●	1	2.5	3.8	0.2	
		XGR/L6330S-QBN	●	1	3.0	4.5	0.2	
		XGR/L6335S-QBN	●	1	3.5	5.3	0.2	
		XGR/L6340S-QBN	●	1	4.0	6	0.2	
		XGR/L6345S-QBN	●	1	4.5	6	0.2	

● : Складские позиции