Ромб, с отверстием

80°

Отрицательные

CN□□



CNMG 12 04 04 - □□

- 12 — Длина режущей кромки (ℓ)
- 04 — Толщина (s)
- 04 — Радиус при вершине (r_ε)
- □□ — Тип стружколома

CN□□	0903□□	1204□□	1606□□	1906□□	2509□□
ød1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12

Применение	Стружколом / Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе: С покрытием T9105	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	AH630	AH645	T5105	T5115	T5125	GH330	Кермет с покрытием GT720	GT730	GT530	GT9530	Кермет NS730	NS520	NS530	NS9530	Соответ. державки (страницы)
Чистовая обработка	**TS** (M)		CNMG120404-TS		●	●	●		▲											▲	●		▲	▲	●	Державки TAC для наружной обработки (4-14 ~) Державки TAC для внутренней обработки (5-33 ~)
			*CNMG120408-TS	●	●	●	●		▲											▲	●		▲	▲	●	
			CNMG120412-TS		●	●	●																▲	▲		
	SS (M)		CNMG090404E-SS									●	●													
			CNMG090408E-SS									●	●													
			CNMG120404-SS					▲	▲	●	●	●	●				●									
			*CNMG120408-SS					▲	▲	●	●	●	●				●									
			CNMG120412-SS					▲	▲	●	●	●	●				●									
	CF (M)		CNMG120404-CF											●	●											
			CNMG120408-CF											●	●											
			*CNMG120412-CF											●	●											
	ZF (M)		CNMG120404-ZF		●	●													▲	▲	●	▲			●	
			*CNMG120408-ZF		●	●	●												▲	▲	●	▲			●	
			CNMG120412-ZF																							
	NS (M)		CNMG120404-NS																					▲	●	
			*CNMG120408-NS		●	●																		▲	●	

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

● : Складские позиции
▲ : Сняты с производства
★ : Доступно с 2014