


Ромб, с отверстием



CNMG 12 04 04 -

Длина режущей кромки (ℓ) Толщина (s) Радиус при вершине (r_ε) Тип стружколома

CN□□	0903□□	1204□□	1606□□	1906□□	2509□□
ød1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12

2

Пластины TAC

C

D

S

T

W

V

Y

R

K

H

Применение	Стружколом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе										Соответ. державки (страницы)				
				С покрытием						Кермет с покрытием		Кермет						
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	AH120	GT730			GT530	GT9530	NS630
Расширение (двухсторонний стружколом)	CB (M) 		CNMG090304-CB *CNMG090308-CB															Державки TAC для наружной обработки (4-15 ~) Державки TAC для внутренней обработки (5-33 ~)
	TQ (M) 		CNMG120404-TQ *CNMG120408-TQ															Державки TAC для наружной обработки (4-14 ~) Державки TAC для внутренней обработки (5-33 ~)
	ZM (M) 		*CNMG120408-ZM CNMG120412-ZM CNMG120416-ZM															
	27 (M) 		CNMG120404-27 *CNMG120408-27															
	NM (M) 		CNMG120408-NM *CNMG120412-NM															
От чистовой до обработки на среднюю глубину	TM (M) 		CNMG090304-TM CNMG090308-TM CNMG090404E-TM CNMG090408E-TM CNMG090412E-TM *CNMG120404-TM *CNMG120408-TM CNMG120412-TM CNMG120416-TM CNMG160612-TM CNMG190608-TM CNMG190612-TM															Державки TAC для наружной обработки (4-14 ~, 4-86) Державки TAC для внутренней обработки (5-33 ~) J-серия (8-20)
	Средние глубины резания																	