

Положительные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

E

S

T

W

V

Y

R

Специальные


Ромб, с отверстием

55°



Положительный
7°

DC



DCGT 07 02 02 -

Длина режущей кромки (l)

Толщина (s)

Радиус при вершине (rε)

Тип стружколома

DC□Т(W)	0702□□	11Т3□□
ød1 (mm)	2.8	4.4

Применение	Стружколом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе													Соответ. державки (страницы)								
				С покрытием										Кермет с покрытием		Кермет		Без покрытия							
				T9115	T9125	T6120	T6130	T6020	T6030	T5115	АН725	АН630	АН645	АН905	АН120	GH730		J740	GT730	AT530	GT9530	NS730	NS530	NS9530	KS05F
От чистовой до обработки на небольшую глубину	PSS (M)			DCMT070204-PSS	●	●	●	●																	Державки ТАС для наружной обработки (4-63 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-17 ~) J-серия (8-12)
				DCMT070208-PSS	●	●	●	●																	
				*DCMT11Т304-PSS	●	●	●	●																	
				DCMT11Т308-PSS	●	●	●	●																	
				DCMT11Т312-PSS	●	●	●	●																	
От чистовой до обработки на среднюю глубину	PS (M)			DCMT070202-PS	●	●	●	▲	▲						▲	▲	▲	▲	●						
				*DCMT070204-PS	●	●	●	▲	▲						▲	▲	▲	▲	●						
				DCMT070208-PS	●	●										▲	▲	▲	▲	●					
				DCMT11Т302-PS	●	●	●	▲	▲							▲	▲	▲	▲	●					
				*DCMT11Т304-PS	●	●	●	▲	▲							▲	▲	▲	▲	●					
				DCMT11Т308-PS	●	●	●	▲	▲							▲	▲	▲	▲	●					
				DCMT11Т312-PS	●	●	●	▲	▲						▲		▲								
	CM (M)			DCMT070204-CM						●															
				DCMT070208-CM						●															
				*DCMT11Т304-CM						●															
			DCMT11Т308-CM						●																
				DCMT11Т312-CM						●															
	AL (G)			DCGT070202-AL																			●		
				DCGT070204-AL																			●		
				*DCGT11Т302-AL																			●		
			DCGT11Т304-AL																			●			
				DCGT11Т308-AL																		●			

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014