




Ромб, с отверстием

55°

Отрицательные

DN□□



DNMG 15 04 04 - □□

Длина режущей кромки (l) Толщина (s) Радиус при вершине (r_ε)

Тип стружколома

DN□□	1104□□	1504□□	1506□□
Ød1 (mm)	3.81	5.16	5.16

Применение	Стружколом	$f - a_p$	Кат. № пластины	Сплавы на складе								Соответ. державки (страницы)
				С покрытием				Кермет с покрытием	Кермет	Без покрытия		
От чистовой до обработки на среднюю глубину	NM (M)		* DNMG150408-NM DNMG150412-NM DNMG150608-NM DNMG150612-NM	T9105 T9115 T9125 T9135 T6020 T6030 T6120 T6130 AH630 AH645	●●● ●●● ●●● ●●●	T5115 T5125 AH110 AH120	GT730 GT9530 NS730 NS520 NS530	● ● ●	TH10	Державки ТАС для наружной обработки (4-18 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-34 ~)		
Средние глубины резания	TM (M)		DNMG110404-TM DNMG110408-TM DNMG110404E-TM DNMG110408E-TM DNMG110412E-TM DNMG150404-TM * DNMG150408-TM DNMG150412-TM DNMG150416-TM DNMG150604-TM DNMG150608-TM DNMG150612-TM DNMG150616-TM	●●● ●●● ●● ●● ●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●	●●● ●●● ●● ●● ●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●	T5115 T5125 AH110 AH120	GT730 GT9530 NS730 NS520 NS530	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	J-серия (8-20)	Державки ТАС для наружной обработки (4-18 ~, 4-86) Державки ТАС для внутренней обработки (5-34 ~)		
	SM (M)		DNMG110404E-SM DNMG110408E-SM DNMG150404-SM * DNMG150408-SM DNMG150412-SM DNMG150604-SM DNMG150608-SM DNMG150612-SM	●●● ●●● ▲▲●●●●● ▲▲●●●●● ▲▲●●●●● ▲▲●●●●● ▲▲●●●●● ▲▲●●●●●	●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●●	T5115 T5125 AH110 AH120	GT730 GT9530 NS730 NS520 NS530	● ● ● ● ● ● ● ●	J-серия (8-20)	Державки ТАС для наружной обработки (4-18 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-34 ~)		
	All-round (M)		DNMG110404 DNMG110408 DNMG150404 * DNMG150408 DNMG150412 DNMG150416 DNMG150604 DNMG150608 DNMG150612 DNMG150616	●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●●	●●● ●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●●	T5115 T5125 AH110 AH120	GT730 GT9530 NS730 NS520 NS530	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	J-серия (8-20)	Державки ТАС для наружной обработки (4-18 ~, 4-86) Державки ТАС для внутренней обработки (5-34 ~)		

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014