

Отрицательные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

S

T

W

V

Y

R


K

H

Ромб, с отверстием

55° Отрицательные

DN□□



DNMG 15 04 04 -

Длина режущей кромки (l) Толщина (s) Радиус при вершине (rε) Тип стружколома

DN□□	1104□□	1504□□	1506□□
od1 (mm)	3.81	5.16	5.16

Применение	Стружколом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе													Соответ. державки (страницы)										
				С покрытием						Кермет с покрытием		Кермет		Без покрытия													
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	AH630	AH120	GH110	GH330	GT720		GT730	GT9530	NS730	NS520	NS530	NS9550	TH10	KS20		
Высокоточная чистовая обработка	TF (M)		DNMG150404-TF *DNMG150408-TF																							Державки ТАС для наружной обработки (4-18 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-34 ~)	
	01 (G)		DNGG110402-01 DNGG110404-01 DNGG110408-01 DNGG150402-01 DNGG150404-01 *DNGG150408-01																							Державки ТАС для наружной обработки (4-18 ~, 4-86) Державки ТАС для внутренней обработки (5-34 ~) J-серия (8-20)	
	Чистовая обработка	TSF (M)		DNMG110404E-TSF DNMG110408E-TSF DNMG110412E-TSF DNMG150404-TSF *DNMG150408-TSF DNMG150412-TSF DNMG150604-TSF DNMG150608-TSF DNMG150612-TSF																							Державки ТАС для наружной обработки (4-18 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-34 ~)
		SF (M)		DNMG150404-SF *DNMG150408-SF DNMG150604-SF DNMG150608-SF																							
		TS (M)		DNMG150404-TS *DNMG150408-TS DNMG150412-TS DNMG150604-TS DNMG150608-TS DNMG150612-TS																							

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

● : Складские позиции
▲ : Сняты с производства
★ : Доступно с 2014