Отрицательные TAC пластины

Ромб, с отверстием

55° Отрицательные

DN□□



DNMG 15 04 04 - □□

- 15: Длина режущей кромки (ℓ)
- 04: Толщина (s)
- 04: Радиус при вершине (r_ε)
- □□: Тип стружколома

DN□□	1104□□	1504□□	1506□□
ød1 (mm)	3.81	5.16	5.16

Применение	Стружколом / Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе: С покрытием T9105	T9115	T9125	T9135	T6120	T6130	T5105	T5115	T5125	AH110	AH905	GH110	GH330	Кермет NS9530	Без покрытия TH10	Соответ. державки (страницы)
Средние глубины резания	**CM** (M)		DNMG150404-CM							●	●	●							Державки TAC для наружной обработки (4-18 ~) Державки TAC для внутренней обработки (5-34 ~)
			DNMG150408-CM							●	●	●							
			DNMG150412-CM							●	●	●							
			DNMG150604-CM							●	●	●							
			DNMG150608-CM							●	●	●							
			DNMG150612-CM							●	●	●							
	DM (M)		DNMG150404-DM																
			*DNMG150408-DM		●	●	●												
			DNMG150412-DM	●	●	●	●												
			DNMG150416-DM																
			DNMG150604-DM		●														
			DNMG150608-DM		●	●	●												
			DNMG150612-DM	●	●	●	●												
			DNMG150616-DM	●															
	HMM (M)		DNMG150404-HMM											●					
			*DNMG150408-HMM											●					
			DNMG150412-HMM											●					
	33 (M)		DNMG150404-33										●						
			*DNMG150408-33										●					●	

















Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

● : Складские позиции
▲ : Сняты с производства
★ : Доступно с 2014