

Положительные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

E

S

T

W

V

Y

R


Специальные

Круг, с отверстием



Положительный
7°

RC □ □



RCGT 06 02 M0 -



Длина режущей
кромки (l)

Толщина (s)

Радиус при
вершине (r2)

Тип
стружколома

Диаметр отверстия(od1) : Как показано ниже

Применение	Стружколом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе										Соответ. державки (страницы)				
				С покрытием					Кермет		Без покрытия							
				T9105	T9115	T9125	T9135	T5115	AN905	NS9530	KS05F	TH10						
От чистовой до обработки на среднюю глубину	CM (M)		RCMT0502M0-CM															Державки ТАС для наружной обработки (4-61, 4-62)
			RCMT0602M0-CM															
			*RCMT0803M0-CM															
	RS (M)		RCMT10T3M0-RS	●	●			●										
			RCMT1204M0-RS	●	●			●										
			*RCMT1606M0-RS	●	●													
			RCMT2006M0-RS				●											
			RCMT2507M0-RS				●											
	AL (G)		RCGT0602M0-AL											●				
			RCGT0803M0-AL											●				
			*RCGT1003M0-AL											●				

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014