Положительные TAC пластины

Квадрат, с отверстием

90°

Положительный 7°

SC □□



SCMT 12 04 04 - □□

- 12: Длина режущей кромки (ℓ)
- 04: Толщина (s)
- 04: Радиус при вершине (r_ε)
- □□: Тип стружколома

SC□T(W)	0702□□	09T3□□	1204□□
ød1 (mm)	3.4	4.4	5.5

Применение	Стружколом / Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе: С покрытием										Кермет с покрытием				Кермет							Соответ. державки (страницы)
				T9115	T9125	T6120	T6130	T6020	T6030	T5115	AH120	AH725	AH630	AH645	GT730	GT9530	AT530	NS730	NS530	NS9530					
Чистовая обработка	**PF** (M) 		*SCMT09T304-PF					▲	▲									▲	▲						Державки TAC для наружной обработки (4-66 ~)
			SCMT09T308-PF					▲	▲									▲	▲						
От чистовой до обработки на среднюю глубину	**PS** (M) 		*SCMT09T304-PS	●	●	●	●	▲	▲			●	●	●	▲	●		▲	▲	●					
			SCMT09T308-PS	●	●	●	●	▲	▲			●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	●					
			SCMT120404-PS	●	●	●	●	▲	▲			●	●	●	▲			▲	▲	●					
			SCMT120408-PS	●	●	●	●	▲	▲			●	●	●	▲			▲	▲	●					
	CM (M) 		SCMT09T304-CM							●															
			*SCMT09T308-CM							●															
			SCMT09T312-CM							●															
			SCMT120404-CM							●															
			SCMT120408-CM							●															
	23 (M)		SCMT09T302-23																▲	●					
			SCMT09T308-23								●							▲	▲						
			*SCMT120408-23								●							▲							
Средние глубины резания	**PM** (M) 		*SCMT09T304-PM	●	●	●	●	▲	▲			●	●	●				▲	▲	●					
			SCMT09T308-PM	●	●	●	●	▲	▲			●	●	●				▲	▲	●					
			SCMT120408-PM	●	●	●	●	▲	▲			●	●	●				▲	▲	●					
			SCMT120412-PM		●	●	●	▲	▲			●	●	●				▲	▲	●					

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

● : Складские позиции
▲ : Сняты с производства
★ : Доступно с 2014