Отрицательные TAC пластины

Квадрат, с отверстием

90° Отрицательный

SN□□



SNMG 12 04 04 - □□

- 12: Длина режущей кромки (ℓ)
- 04: Толщина (s)
- 04: Радиус при вершине (r_ε)
- □□: Тип стружколома

SN□□	0903□□	1204□□	1506□□	1906□□	2507(09)□□	3109□□
ød1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12	8.80

Применение	Стружколом / Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе: С покрытием														Кермет с покрытием		Кермет		Без покрытия	Соответ. державки (страницы)
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	AH630	AH645	T5105	T5115	T5125	AH110	AH120	GT9530			NS530	NS9530		TH10	
От чистовой до обработки на среднюю глубину	**NM** (M) 		*SNMG120412-NM																						Державки TAC для наружной обработки (4-25 ~) Державки TAC для внутренней обработки (5-36 ~)
Высокая подача, малая глубина резания	**AS** (M) 		SNMG120404-AS																				●		
			*SNMG120408-AS	●	●																▲		●		
			SNMG120412-AS																						
Средние глубины резания	**TM** (M) 		SNMG090304-TM		●	●	●																		
			SNMG090308-TM		●	●	●																		
			SNMG120404-TM		●	●			▲									●							
			*SNMG120408-TM	●	●	●	●		▲									●							
			SNMG120412-TM	●	●	●	●		▲									●							
			SNMG120416-TM		●	●	●		▲																
			SNMG150608-TM		●																				
			SNMG150612-TM		●																				
			SNMG190608-TM		●																				
			SNMG190612-TM		●																				
	SM (M) 		*SNMG120408-SM					▲	▲	●	●	●													
			SNMG120412-SM					▲	▲	●	●	●													

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

● : Складские позиции
▲ : Сняты с производства
★ : Доступно с 2014