


Квадрат, с отверстием

90°  Отрицательный








SN 



SNMG 12 04 04 - 

Длина режущей кромки (l) Толщина (s) Радиус при вершине (rE) Тип стружколома

SN	0903	1204	1506	1906	2507(09)	3109
ød1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12	8.80

Применение	Стружколом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе											Соответ. державки (страницы)									
				С покрытием						Кермет с покрытием	Кермет		Без покрытия											
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6120	T6130	T5105	T5115	T5125	AH110	AH120		AH905	GT720	GT730	NS730	NS920	NS930	NS9530	TH110	
Средние глубины резания	All-round (M)		SNMG090304	●	●									▲		▲	▲	▲	●		Державки TAC для наружной обработки (4-25 ~) Державки TAC для внутренней обработки (5-36 ~)			
			SNMG090308	●	●	●									▲		▲	▲	▲	●				
			SNMG120404	●	●	●			●	●	●	●				▲		▲	▲	▲		●		
			*SNMG120408	●	●	●			●	●	●	●			●	▲		▲	▲	▲		●		
			SNMG120412	●	●	●			●	●	●	●				▲		▲	▲	▲		●		
			SNMG120416	●	●	●			●	●	●	●											●	
			SNMG120420	●	●	●			●	●	●	●												
			SNMG150612	●	●	●																		
			SNMG150616	●	●																			
			SNMG190612	●	●	●			●	●	●	●												
	SNMG190616	●	●	●			●	●	●	●														
	SNMG250724	●	●	●																				
	CM (M)			SNMG120408-CM						●	●													
				*SNMG120412-CM						●	●	●												
	DM (M)			SNMG120404-DM																				
				*SNMG120408-DM	●	●																		
SNMG120412-DM				●	●	●																		
HMM (M)			*SNMG120408-HMM										●											
			SNMG120412-HMM											●										

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014

- C
- D
- S
- T
- W
- V
- Y
- R
- K
- H