

# Отрицательные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

S

T

W

V

Y

R

K

H


Квадрат, с отверстием

90°



Отрицательный

SN □ □



**SNMG 12 04 04 -** □ □

Длина режущей кромки (l)

Толщина (s)

Радиус при вершине (rE)

Тип стружколома

SN □ □	0903 □ □	1204 □ □	1506 □ □	1906 □ □	2507(09) □ □	3109 □ □
od1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12	8.80

Применение	Стружолом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе												Соответ. державки (страницы)									
				С покрытием										Кермет с покрытием			Кермет								
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	AN630	AN645	T5105	T5115		T5125	GH330	GT530	GT930	NS730	NS520	NS530	NS930	
Чистовая обработка	<b>SF (M)</b>		SNMG120404-SF *SNMG120408-SF																					Державки ТАС для наружной обработки (4-25 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-36 ~)	
	<b>TS (M)</b>		SNMG120404-TS *SNMG120408-TS SNMG120412-TS	●●											▲●					▲▲●					
	<b>SS (M)</b>		SNMG120404-SS *SNMG120408-SS SNMG120412-SS													●									
	<b>CF (M)</b>		SNMG120408-CF *SNMG120412-CF													●●									
	<b>ZF (M)</b>		SNMG120404-ZF *SNMG120408-ZF SNMG120412-ZF																		▲				

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой \*.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014