


Квадрат, с отверстием

90°  Отрицательный

SN 



SNMG 12 04 04 -





Длина режущей кромки (ℓ) Толщина (s) Радиус при вершине (rε) Тип стружколома

SN	0903	1204	1506	1906	2507(09)	3109
od1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93	9.12	8.80

2

Пластины TAC

- C
- D
- S
- T
- W
- V
- Y
- R
- K
- H

Применение	Стружолом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе										Соответ. державки (страницы)										
				С покрытием					Кермет с покрытием		Кермет													
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6120	T6130	GT730	GT530	GT9530	NS730		NS520	NS530	NS9530	X407						
Высокоточная чистовая обработка	TF (M)		SNMG120404-TF * SNMG120408-TF																			Державки TAC для наружной обработки (4-25 ~) Державки TAC для внутренней обработки (5-36 ~)		
	01 (G)		SNGG090302-01 SNGG090304-01 * SNGG090308-01 SNGG120402-01 SNGG120404-01 SNGG120408-01																					
	B ~ D (G)		SNGG090304R-B SNGG090304L-B * SNGG090308R-B SNGG090308L-B SNGG120404R-C SNGG120404L-C * SNGG120408R-C SNGG120408L-C * SNGG120408R-D SNGG120408L-D																					
			TSF (M)		SNMG120404-TSF * SNMG120408-TSF SNMG120412-TSF																			

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014