


Треугольник, с отверстием

60° Положительный 7°

TC □ □



TCMT 09 02 04 - □ □

Длина режущей кромки (l) Толщина (s) Радиус при вершине (rE) Тип стружколома

TC□□	0801□□	0802□□-J08	0902□□	1102□□	16T3□□
od1 (mm)	2.7	2.3	2.5	2.8	4.4

Применение	Стружколом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе												Соответ. державки (страницы)					
				С покрытием								Кермет с покрытием		Кермет							
				T9115	T9125	T6120	T6130	T6020	T6030	AH725	AH630	AH645	GH730	J740	GT730		AT530	GT9530	NS730	NS530	NS9530
От чистовой до обработки на среднюю глубину	PS (M)		TCMT090204-PS																	Державки TAC для наружной обработки (4-65, 4-82) Державки TAC для внутренней обработки (5-19 ~) J-серия (8-16)	
			TCMT090208-PS																		
			TCMT110202-PS	●	●	●	▲	▲		●	●	●		▲	●		▲	▲	●		
			*TCMT110204-PS	●	●	●	▲	▲		●	●	●		▲	●		▲	▲	●		
			TCMT110208-PS	●	●	●	▲	▲		●	●	●		▲	●		▲	▲	●		
			TCMT110302-PS	●	●	●	▲	▲		●	●	●		▲	●		▲	●			
			TCMT110304-PS	●	●	●	▲	▲		●	●	●		▲	●		▲	●			
			TCMT110308-PS	●	●	●	▲	▲		●	●	●		▲	●		▲	●			
			TCMT16T302-PS	●	●	●	▲	▲		●	●	●		▲	●		▲	●			
			TCMT16T304-PS	●	●	●	▲	▲		●	●	●		▲	●		▲	●			
			TCMT16T308-PS	●	●	●	▲	▲		●	●	●		▲	●		▲	●			
				CM (M)		TCMT090204-CM															
TCMT090208-CM																					
TCMT110204-CM										●											
TCMT110208-CM										●											
*TCMT110304-CM										●											
TCMT110308-CM										●											
TCMT16T304-CM										●											
TCMT16T308-CM										●											
TCMT16T312-CM							●														
	SS (G)		TCGT110202-SS														▲	●			
			TCGT110204-SS															▲		●	
			*TCGT110208-SS															▲		●	
			TCGT16T304-SS															▲		●	
			TCGT16T308-SS															▲		●	

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

● : Складские позиции
 ▲ : Сняты с производства
 ★ : Доступно с 2014

2

Пластинцы TAC

C

D

E

S

T

W

V

Y

R

Специальные