

Положительные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

E

S

T

W

V

Y


R

Специальные

Треугольник, с отверстием

60° Положительный 7°

ТС □□



ТСМТ 09 02 02 - □□

Длина режущей кромки (l) Толщина (s) Радиус при вершине (rE) Тип стружколома

ТС□Т	0801□□	0802□□-J08	0902□□	1102□□	16T3□□
ød1 (mm)	2.7	2.3	2.5	2.8	4.4

Применение	Стружолом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе										Соответ. державки (страницы)							
				С покрытием						Кермет с покрытием		Кермет			Без покрытия						
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6120	T6130	T6020	T6030	АН725	АН630		АН645	GT730	J530	NS730	NS630	NS9530	TH10
Средние глубины резания	PM (M)		ТСМТ110202-PM																		Державки ТАС для наружной обработки (4-65, 4-82) Державки ТАС для внутренней обработки (5-19 ~) J-серия (8-16)
			ТСМТ110204-PM	●	●		●	●	●	●	●	●	●		▲	▲	●				
			ТСМТ110208-PM	●	●		●	●	●	●	●	●	●		▲	▲	●				
			ТСМТ110302-PM				●	●	●	●	●	●	●		▲						
			ТСМТ110304-PM				●	●	●	●	●	●	●		▲						
			ТСМТ110308-PM				●	●	●	●	●	●	●		▲						
			*ТСМТ16T304-PM	●	●		●	●	●	●	●	●	●		▲	▲	●				
			ТСМТ16T308-PM	●	●		●	●	●	●	●	●	●		▲	▲	●				
			ТСМТ16T312-PM	●	●		●	●	●	●	●	●	●		▲	▲					
			ТСМТ090202-24													▲	▲	●			
			ТСМТ090204-24													▲	▲	●			
			*ТСМТ110202-24													▲	▲	●			
			ТСМТ110204-24													▲	▲	●			
			ТСМТ110208-24													▲					
		ТСМТ16T304-24													▲						
		ТСМТ16T308-24													▲						

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

● : Складские позиции
▲ : Сняты с производства
★ : Доступно с 2014