

Отрицательные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

S

T

W

V


Y

R

K

H

Треугольник, с отверстием



TNMG 16 04 04 -

Длина режущей кромки (l) Толщина (s) Радиус при вершине (rε) Тип стружколома

TN□□	1103□□	1603□□	1604□□	2204□□
ød1 (mm)	2.26	3.81	3.81	5.16

Применение	Стружколом Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе										Соответ. державки (страницы)							
				С покрытием					Кермет с покрытием		Кермет		Без покрытия								
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6120	T6130	T5105	T5115	T5125	GH330		GT730	GT9530	NS730	NS520	NS530	NS9530	TH10
Чистовая обработка	CF (M) 		TNMG160404-CF *TNMG160408-CF																	Державки ТАС для наружной обработки (4-22 ~, 4-86) Державки ТАС для внутренней обработки (5-36 ~) J-серия (8-20)	
	ZF (M) 		TNMG160404-ZF *TNMG160408-ZF TNMG160412-ZF																		
	NS (M) 		TNMG160404-NS *TNMG160408-NS																		
	11 (M) 		TNMG110304-11 TNMG110308-11 TNMG160402-11 TNMG160404-11 *TNMG160408-11 TNMG160412-11 TNMG220404-11 TNMG220408-11																		
Чистовая обработка мягких сталей	17 (M) 		TNMG160404-17 *TNMG160408-17																		

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014