


Треугольник, с отверстием



TNMG 16 04 04 -

Длина режущей кромки (l)    Толщина (s)    Радиус при вершине (rε)    Тип стружколома

TN□□	1103□□	1603□□	1604□□	2204□□
ød1 (mm)	2.26	3.81	3.81	5.16

2

Пластины TAC

- C
- D
- S
- T
- W
- V
- Y
- R
- K
- H

Применение	Стружколом Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе												Соответ. державки (страницы)			
				С покрытием										Кермет с покрытием			Без покрытия		
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6120	T6130	T5105	T5115	T5125	AN905	GH110	GH330		GT720	TH10	
Средние глубины резания	<b>CM (M)</b>		TNMG160404-CM																Державки TAC для наружной обработки (4-22 ~, 4-86) Державки TAC для внутренней обработки (5-36 ~) J-серия (8-20)
		TNMG160408-CM																	
	*TNMG160412-CM																		
	TNMG220408-CM																		
	TNMG220412-CM																		
	<b>DM (M)</b>		TNMG160404-DM																
		*TNMG160408-DM	●	●	●	●													
	TNMG160412-DM	●	●																
	TNMG220408-DM																		
	TNMG220412-DM																		
	TNMG220416-DM																		
	<b>HMM (M)</b>		TNMG160404-HMM																
		*TNMG160408-HMM								●									
	TNMG160412-HMM									●									
	<b>33 (M)</b>		TNMG160404-33																
		*TNMG160408-33																●	
TNMG220404-33																	●		

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой \*.

● : Складские позиции  
 ▲ : Сняты с производства  
 ★ : Доступно с 2014