Треугольник, с отверстием

60° Отрицательный

TN□□



TNMG 16 04 04 - □□

- 16 — Длина режущей кромки (ℓ)
- 04 — Толщина (s)
- 04 — Радиус при вершине (r_ε)
- □□ — Тип стружколома

TN□□	1103□□	1603□□	1604□□	2204□□
ød1 (mm)	2.26	3.81	3.81	5.16

Применение	Стружколом / Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	T9105	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	AH630	AH645	AH120	GH330	GT730	GT530	GT9530	NS730	NS520	NS530	NS9530	TH10	KS20	Соответ. державки (страницы)
				С покрытием												Кермет с покрытием			Кермет				Без покрытия		
Высокоточная чистовая обработка	**W** (G) 		TNGG160404R-W																		▲	●	●		Державки TAC для наружной обработки (4-22 ~, 4-86) Державки TAC для внутренней обработки (5-36 ~) J-серия (8-20)
			TNGG160404L-W																		▲	●	●		
			* TNGG160408R-W																		▲	●			
			TNGG160408L-W																		▲	●			
Чистовая обработка	**TSF** (M) 		TNMG110404E-TSF		●	●												●				●			
			TNMG110408E-TSF		●	●												●				●			
			TNMG160402-TSF											●		▲		●	▲			●			
			TNMG160404-TSF		●	●	●		▲					●		▲		●	▲			●			
			* TNMG160408-TSF	●	●	●	●		▲					●		▲		●	▲			●			
			TNMG160412-TSF		●	●	●									▲			▲						
	SF (M) 		TNMG160404-SF							●	●	●													
			* TNMG160408-SF							●	●	●													
			TNMG160412-SF							●	●	●													
	TS (M) 		TNMG160404-TS		●	●	●		▲								▲	●		▲	▲	●			
			* TNMG160408-TS	●	●	●	●		▲								▲	●		▲	▲	●			
			TNMG160412-TS	●	●	●	●														▲				
	SS (M) 		TNMG110404E-SS									●	●												
			TNMG110408E-SS									●	●												
			TNMG160404-SS					▲	▲	●	●	●	●		●									●	
			TNMG160408-SS					▲	▲	●	●	●	●		●									●	
			TNMG160412-SS					▲	▲	●	●	●	●		●										
			* TNMG220404-SS					▲	▲	●	●	●	●		●										
			TNMG220408-SS					▲	▲	●	●	●	●		●										
			TNMG220412-SS						▲	●	●	●	●												

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

● : Складские позиции
▲ : Сняты с производства
★ : Доступно с 2014