


Ромб, с отверстием

35° Положительный 5°
VB □ □



VBMT 11 03 02 -

VB□T	1103□□	1604□□
o d1 (mm)	2.8	4.4

Длина режущей кромки (ℓ)

Толщина (s)

Радиус при вершине (r_e)

Тип стружколома

2

Пластины TAC

Применение	Стружколом Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе															Соответ. державки (страницы)					
				C покрытием					Кермет с покрытием		Кермет		Без покрытия		TН10									
				T9105	T9115	T9125	T6120	T6130	T6020	T6030	T5115	AH725	AH630	AH645		AH120	GT730	GT930	NS730	NS530	NS9530			
Чистовая обработка	PSF (M) 		VBMT110302-PSF VBMT110304-PSF VBMT160402-PSF *VBMT160404-PSF									●						●			●		Державки TAC для внутренней обработки (5-22 ~)	
	PF (M) 		VBMT110302-PF VBMT110304-PF *VBMT110308-PF VBMT160404-PF VBMT160408-PF					▲▲							▲		●▲		●				J-серия (8-17 ~)	
	PSS (M) 		VBMT110304-PSS VBMT110308-PSS *VBMT160404-PSS VBMT160408-PSS VBMT160412-PSS		●●	●●	●●					●●	●●					●		●				
	От чистовой до обработки на среднюю глубину	PS (M) 		*VBMT110302-PS VBMT110304-PS VBMT110308-PS VBMT160402-PS VBMT160404-PS VBMT160408-PS	●●	●●	●●	▲▲				●●	●●			▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	●				
		CM (M) 		VBMT110304-CM VBMT110308-CM *VBMT160404-CM VBMT160408-CM VBMT160412-CM								●												

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014

- C
- D
- E
- S
- T
- W
- V
- Y
- R
- Специальные