Ромб, с отверстием

35°  Положительный 7°

VC □□



VCMT 11 03 02 - □□

Длина режущей кромки (ℓ) | Толщина (s) | Радиус при вершине (r_ε) | Тип стружколома

VC□T	0802□□	1103□□	1604□□	2205□□
ød1 (mm)	2.3	2.8	4.4	5.5

Применение	Стружколом / Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе: С покрытием T9115	T9125	T6120	T6130	T6020	T6030	T5115	AH725	AH630	AH645	AH905	AH120	Кермет с покрытием GT730	AT530	GT9530	Кермет NS730	NS530	NS9530	Без покрытия KS05F			Соответ. державки (страницы)
Чистовая обработка	**PSF** (M) 		VCMT080202-PSF								●							●			●				Державки TAC для наружной обработки (4-65 ~) Державки TAC для внутренней обработки (5-22)
			VCMT080204-PSF	●	●						●							●			●				
			VCMT110302-PSF								●														
			VCMT110304-PSF	●	●						●														
			*VCMT160404-PSF	●	●						●			●				●			●				
			VCMT160408-PSF	●	●						●			●				●			●				
	PF (M) 		VCMT080202-PF					▲	▲							▲		●	▲		●				
			VCMT080204-PF					▲	▲							▲		●	▲		●				
			VCMT160404-PF					▲	▲							▲		●	▲		●				
			*VCMT160408-PF					▲	▲							▲		●	▲		●				
От чистовой до обработки на небольшую глубину	**PSS** (M) 		VCMT110304-PSS	●	●	●	●				●	●	●					●			●				
			VCMT110308-PSS	●	●	●	●				●	●	●					●			●				
			*VCMT160404-PSS	●	●	●	●				●	●	●	●				●			●				
			VCMT160408-PSS	●	●	●	●				●	●	●	●				●			●				
От чистовой до обработки на среднюю глубину	**PS** (M) 		VCMT110302-PS	●	●	●	●	▲	▲		●	●	●			▲	▲	●	▲	▲	●				
			VCMT110304-PS	●	●	●	●	▲	▲		●	●	●			▲	▲	●	▲	▲	●				
			*VCMT110308-PS	●	●	●	●	▲	▲		●	●	●			▲	▲	●	▲	▲	●				
			VCMT160404-PS	●	●	●	●	▲	▲		●	●	●	●	●	▲	▲	●	▲	▲	●				
			VCMT160408-PS	●	●	●	●	▲	▲		●	●	●	●	●	▲	▲	●	▲	▲	●				
От чистовой до обработки на среднюю глубину	**CM** (M) 		VCMT080204-CM							●															
			*VCMT160404-CM							●															
			VCMT160408-CM							●															
			VCMT160412-CM							●															

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

● : Складские позиции
▲ : Сняты с производства
★ : Доступно с 2014