


### Ромб, с отверстием



## VNMG 16 04 04 - [ ] [ ]

Длина режущей кромки (ℓ)      Толщина (s)      Радиус при вершине (r<sub>ε</sub>)      Тип стружколома

VN [ ] [ ]	1604 [ ] [ ]
od1 (mm)	3.81

2

Пластины TAC

- C
- D
- S
- T
- W
- V
- Y
- R
- K
- H

Применение	Стружколом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе											Соответ. державки (страницы)											
				С покрытием							Кермет с покрытием		Кермет			Без покрытия										
Вид (поперечный разрез)				T9105	T9115	T9125	T9135	T6120	T6130	AH630	AH645	AH120	GH110	GH330	GT720	GT730	GT530	GT9530	NS730	NS520	NS630	NS9530	TH10			
				Высокоточная чистовая обработка	<b>TF (M)</b>		VNMG160404-TF *VNMG160408-TF																			
<b>O1 (G)</b>		VNGG160402-O1 *VNGG160404-O1 VNGG160408-O1																			●	●	●	●		
<b>TSF (M)</b>		VNMG160402-TSF VNMG160404-TSF *VNMG160408-TSF VNMG160412-TSF														●	●	●	●	●	●	●	●	●		
<b>SF (M)</b>		VNMG160404-SF *VNMG160408-SF				●	●	●	●																	
<b>TS (M)</b>		VNMG160404-TS *VNMG160408-TS VNMG160412-TS				●	●	●	●													●	●	●	●	
Чистовая обработка																										

Примечание: поперечные разрезy стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой \*.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014