

Отрицательные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

S

T

W

V


Y

R

K

H

Ромб, с отверстием



VNMG 16 04 04 -

Длина режущей кромки (ℓ) Толщина (s) Радиус при вершине (rε) Тип стружколома

VN□□	1604□□
ød1 (mm)	3.81

Применение	Стружколом	$f - a_p$	Кат. № пластины	Сплавы на складе																	Соответ. державки (страницы)			
	Вид (поперечный разрез)			С покрытием										Кермет с покрытием	Кермет		Без покрытия							
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	AN630	AN645	T5105	T5115	GH330	GT730	GT9530	NS730	NS530		NS9530	TH10	
Чистовая обработка	SS (M) 		*VNMG160404-SS VNMG160408-SS VNMG160412-SS						▲	▲	●	●	●	●		●								Державки ТАС для наружной обработки (4-30 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-37 ~)
	CF (M) 		VNMG160404-CF *VNMG160408-CF									●	●											
	ZF (M) 		VNMG160404-ZF *VNMG160408-ZF VNMG160412-ZF	●	●	●										▲	●		▲		●			
	11 (M) 		*VNMG160404-11 VNMG160408-11 VNMG160412-11												●				▲	▲	●	●		
	TQ (M) 		VNMG160404-TQ *VNMG160408-TQ														●				●			
	ZM (M) 		*VNMG160408-ZM VNMG160412-ZM	●	●	●											▲							
От чистовой до обработки на среднюю глубину																								

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014