


Ромб, с отверстием



VNMG 16 04 04 -

Длина режущей кромки (ℓ)

Толщина (s)

Радиус при вершине (rε)

Тип стружколома

VN	1604
ød1 (mm)	3.81

2

Пластины TAC

C

D

S

T

W

V

Y

R

K

H

Применение	Стружколом	$f - a_p$	Кат. № пластины	Сплавы на складе																Соответ. державки (страницы)				
	Вид (поперечный разрез)			С покрытием										Кермет с покрытием	Кермет	Без покрытия								
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	AN630	AN645	T5105	T5115	T5125	AH110	AH120	GT730		NS730	NS530	NS9530	TH10
Средние глубины резания	TM (M) 		VNMG160404-TM * VNMG160408-TM VNMG160412-TM	●	●	●	●	▲									●							Державки TAC для наружной обработки (4-30 ~) Державки TAC для внутренней обработки (5-37 ~)
	SM (M) 		VNMG160404-SM * VNMG160408-SM VNMG160412-SM					▲	▲	●	●	●	●											
	All-round (M) 		VNMG160404 * VNMG160408 VNMG160412	●	●	●	●							●	●	●	▲				▲	▲	●	●
	CM (M) 		VNMG160408-CM * VNMG160412-CM											●	●	●								
	DM (M) 		VNMG160404-DM * VNMG160408-DM VNMG160412-DM	●	●	●	●																	

Примечание: поперечные разрезy стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014