

# Положительные ТАС пластины

2

Пластины ТАС

C

D

E

S

T

W

V

Y

R

Специальные


Ломаный трехгранник, с отверстием

80°



Положительный 5°

**WBGT**



**WBGT 03 01 02 -**

Длина режущей кромки (l)    Толщина (s)    Радиус при вершине (rE)    Тип стружколома

WBGT	0301□□	0601□□	0802□□
ød1 (mm)	2.3	2.3	2.3

Применение	Стружолом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе								Соответ. державки (страницы)			
				С покрытием						Кермет с покрытием			Кермет		
				T9105	T9115	T9125	T9135	GH110	SH730	NS530	NS9530		TH10	UX30	
Чистовая обработка	<b>W08 (G)</b>		WBGT030100R-W08												Державки ТАС для внутренней обработки (5-29 ~)
			WBGT030100L-W08							▲●	●●				
			WBGT030101R-W08												
			WBGT030101L-W08												
			*WBGT030102R-W08												
			WBGT030102L-W08								▲●	●●			
			WBGT030104R-W08												
		WBGT030104L-W08								▲●	●●				
	<b>W11 (G)</b>		WBGT060102L-W11							▲●	●●				
			WBGT060104L-W11							▲●	●●				
			WBGT080202L-W11							▲●	●●				
			*WBGT080204L-W11							▲●	●●				
Для внутреннего точения на небольших станках	<b>JS (G)</b>		*WBGT030101R-JS												
			WBGT030101L-JS												
			WBGT030102R-JS												
			WBGT030102L-JS												
			WBGT030104R-JS												
		WBGT030104L-JS													


Ломаный трехгранник, с отверстием

80°



Положительный 11°

**WPMT**



**WPMT 09 07 25ZPR - ML**

Длина режущей кромки (l)    Толщина (s)    Радиус при вершине (rE)    Тип стружколома

WPMT	090725
ød1 (mm)	5.5

Применение	Стружолом	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе					Соответ. державки (страницы)
				С покрытием					
				T9105	T9115	T9125	T9135	AH120	
Точение с высокой подачей	<b>ML (M)</b>		*WPMT090725ZPR-ML	●●	●●	●●	●●		Державки ТАС для внутренней обработки (4-42)
			WPMT090725ZPL-ML	●●	●●	●●	●●		

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой \*.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014