Отрицательные TAC пластины

Ломаный трехгранник, с отверстием

80° Отрицательный

WN□□



WNMG 08 04 04 - □□

- 08 — Длина режущей кромки (ℓ)
- 04 — Толщина (s)
- 04 — Радиус при вершине (rε)
- □□ — Тип стружколома

WN□□	0604□□	0804□□	1006□□	1306□□
ød1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93

Применение	Стружколом / Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе: С покрытием											Кермет с покрытием				Кермет				Соответ. державки (страницы)
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	AH630	AH645	AH120	GH330	GT720	GT730	GT530	GT9530	NS730	NS520	NS530	NS9530	
Высокоточная чистовая обработка	**TF** (M) 		WNMG080404-TF																	▲		▲	●	Державки TAC для наружной обработки (4-17 ~) Державки TAC для внутренней обработки (5-38 ~)
			*WNMG080408-TF																	▲		▲	●	
Высокоточная чистовая обработка	**01** (G) 		WNGG060402-01																			▲		
			*WNGG060404-01																			▲		
			WNGG080402-01																		●	▲	●	
			WNGG080404-01													●					●	▲	●	
			WNGG080408-01													●						▲	●	
Чистовая обработка	**TSF** (M) 		WNMG060404-TSF		●	●																		
			*WNMG060408-TSF		●	●																		
			WNMG060404E-TSF		●	●													●				●	
			WNMG060408E-TSF		●	●													●				●	
			WNMG060412E-TSF		●	●													●				●	
			WNMG080404-TSF		●	●	●		▲					●			▲		●	▲			●	
			WNMG080408-TSF		●	●	●		▲					●			▲		●	▲			●	
			WNMG080412-TSF		●	●	●							●										
Чистовая обработка	**SF** (M) 		WNMG060404-SF							●	●	●												
			WNMG060408-SF							●	●	●												
			WNMG080404-SF							●	●	●							●				●	
			*WNMG080408-SF							●	●	●							●				●	
Чистовая обработка	**TS** (M) 		WNMG080404-TS		●	●	●		▲									▲	●	▲	▲	▲	●	
			*WNMG080408-TS		●	●	●		▲									▲	●	▲	▲	▲	●	
			WNMG080412-TS		●	●	●														▲	▲		

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

● : Складские позиции
▲ : Сняты с производства
★ : Доступно с 2014