


Ломаный трехгранник, с отверстием
80° Отрицательный
WN □ □



WNMG 08 04 04 - □ □

Длина режущей кромки (ℓ) Толщина (s) Радиус при вершине (rε) Тип стружколома

WN□□	0604□□	0804□□	1006□□	1306□□
ød1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93

Применение
От чистой до обработки на среднюю глубину
Средние глубины резания

Стружолом	$f - a_p$	Кат. № пластины	Сплавы на складе												Соответ. державки (страницы)										
			С покрытием										Кермет			Без покрытия									
			T9105	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	АН630	АН645	T5105	T5115		T5125	AH110	AH120	GT730	GT550	GT9550	NS9550	TH10		
TQ (M)	 View of tool with 17° angle	WNMG080404-TQ *WNMG080408-TQ																			●	●			Державки ТАС для наружной обработки (4-17 ~) Державки ТАС для внутренней обработки (5-38 ~)
ZM (M)	 View of tool with Rε	WNMG060408-ZM WNMG060412-ZM *WNMG080408-ZM WNMG080412-ZM WNMG080416-ZM	●	●	●																▲	▲	●	●	
NM (M)	 View of tool with 12° angle	*WNMG080408-NM WNMG080412-NM	●	●	●																				
TM (M)	 View of tool with 6° angle and 0.2 mm chip	WNMG060404-TM WNMG060408-TM WNMG060404E-TM WNMG060408E-TM WNMG060412E-TM WNMG080404-TM *WNMG080408-TM WNMG080412-TM WNMG080416-TM	●	●	●																	●	●	●	
SM (M)	 View of tool with 10° angle and 0.25 mm chip	WNMG060404E-SM WNMG060408E-SM WNMG060412E-SM WNMG080404-SM *WNMG080408-SM WNMG080412-SM								●	●	●										▲	▲	●	

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014