Отрицательные TAC пластины

Ломаный трехгранник, с отверстием

80° Отрицательный

WN□□



WNMG 08 04 04 - □□

- 08: Длина режущей кромки (ℓ)
- 04: Толщина (s)
- 04: Радиус при вершине (rε)
- □□: Тип стружколома

WN□□	0604□□	0804□□	1006□□	1306□□
ød1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93

Применение	Стружколом / Вид (поперечный разрез)	f - ap	Кат. № пластины	Сплавы на складе: С покрытием									Кермет с покрытием			Кермет				Без покрытия			Соответ. державки (страницы)
				T9105	T9115	T9125	T9135	T5105	T5115	T5125	AH110	AH120	AH905	GT720	GT730		NS730	NS520	NS530	NS9530	TH10			
Средние глубины резания	Универсальный (M) 		WNMG060404		●	●		●	●	●													Державки TAC для наружной обработки (4-17 ~) Державки TAC для внутренней обработки (5-38 ~)
			WNMG060408		●	●		●	●	●													
			WNMG080404	●	●	●	●	●	●	●	●	●			▲		▲		▲	●	●		
			*WNMG080408	●	●	●	●	●	●	●	●	●			▲		▲	▲	▲	●	●		
			WNMG080412	●	●	●	●	●	●	●	●	●							▲		●		
			WNMG080416	●	●	●	●	●	●	●													
	CM (M) 		WNMG080408-CM					●	●	●													
			*WNMG080412-CM					●	●	●													
	DM (M) 		WNMG080404-DM																				
			*WNMG080408-DM	●	●	●	●																
			WNMG080412-DM	●	●	●	●																
	HMM (M) 		WNMG080404-HMM									●											
			*WNMG080408-HMM									●											
			WNMG080412-HMM									●											
	33 (M) 		WNMG080404-33											●									
			*WNMG080408-33																		●		

Примечание: поперечные разрезы стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

● : Складские позиции
▲ : Сняты с производства
★ : Доступно с 2014