


Ломаный трехгранник, с отверстием



WN □ □



WNMG 08 04 04 - □ □

Длина режущей кромки (l) Толщина (s) Радиус при вершине (r_ε) Тип стружколома

WN □ □	0604 □ □	0804 □ □	1006 □ □	1306 □ □
ød1 (mm)	3.81	5.16	6.35	7.93

Применение	Стружколом Вид (поперечный разрез)	<i>f</i> - <i>a</i> _p	Кат. № пластины	Сплавы на складе													Соответ. державки (страницы)										
				С покрытием										Кермет		Без покрытия											
				T9105	T9115	T9125	T9135	T6020	T6030	T6120	T6130	AN630	AN645	AN120	T5105	T5115		T5125	GH330	NS530	NS9530	KS20					
Средние глубины резания	37 (M)		WNMG080404-37 *WNMG080408-37																							Державки TAC для наружной обработки (4-17 ~) Державки TAC для внутренней обработки (5-38 ~)	
	SA (M)		*WNMG080408-SA WNMG080412-SA				▲	▲	●	●	●									●							
							▲	▲	●	●	●																
Резание от средней до большой глубины	THS (M)		WNMG080408-THS *WNMG080412-THS WNMG080416-THS WNMG100612-THS WNMG100616-THS	●	●	●	●																				
	TH (M)		*WNMG080408-TH WNMG080412-TH WNMG080416-TH WNMG100612-TH WNMG100616-TH	●	●	●	●	▲			●																
							●	●	▲		●																
	SH (M)		WNMG080408-SH *WNMG080412-SH								●	●	●														
											●	●	●														

Примечание: поперечные разрез стружколомов представлены для пластин, отмеченных звездочкой *.

- : Складские позиции
- ▲ : Сняты с производства
- ★ : Доступно с 2014